

Союз Советских  
Социалистических  
Республик



Государственный комитет  
Совета Министров СССР  
по делам изобретений  
и открытий

# О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 556449

(61) Дополнительное к авт. свид. № —

(22) Заявлено 14.03.75 (21) 2113094/24

(51) М. Кл. Г 06F 15/34

с присоединением заявки № —

(23) Приоритет —

Опубликовано 30.04.77. Бюллетень № 16

(53) УДК 681.3(088.8)

Дата опубликования описания 20.06.77

(72) Авторы  
изобретения

В. А. Вишняков, Г. В. Ряжский и Ю. А. Скудняков

(71) Заявитель

Минский радиотехнический институт

## (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОРНЕВЫХ ТРАЕКТОРИЙ

1

Изобретение относится к области вычислительной техники и автоматизированных систем управления и может быть использовано для автоматизированного воспроизведения корневых траекторий систем автоматического управления.

Известно устройство для моделирования [1], содержащее регистр адреса, дешифратор, постоянное запоминающее устройство, схему сравнения. Выход регистра адреса соединен с входом постоянного запоминающего устройства.

Недостатком известного устройства являются низкие функциональные возможности и невозможность решения широкого класса задач.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является устройство для воспроизведения корневых траекторий [2], содержащее постоянную память, регистр команд, блок сравнения, блок синхронизации, регистр адреса, арифметический блок, блок регистров, блок счетчиков, причем первые входы арифметического блока, блока регистров и блока счетчиков соединены соответственно с первым, вторым и третьим выходами регистра команд. Первый выход арифметического блока соединен с вторым входом блока регистров, выход которого соединен с вторым входом арифметического блока. Второй выход арифметического блока и выход блока счет-

2

чиков соединены соответственно с первым и вторым входами блока сравнения. Выход регистра команд соединен с третьим входом блока сравнения, выход которого соединен с первым входом блока синхронизации, выход которого последовательно через регистр адреса и постоянную память соединен с вторым регистром команд.

Недостатками устройства являются построение отдельных типов корневых траекторий и невозможность сопряжения с ЭВМ.

С целью расширения класса решаемых задач предлагаемое устройство содержит блок сопряжения, первый, второй, третий и четвертый выходы которого соединены соответственно с третьим входом блока регистров, третьим входом арифметического блока, вторым входом блока счетчиков, вторым входом блока синхронизации. Пятый выход регистра команд соединен с первым входом блока сопряжения, второй вход которого является входом устройства.

На чертеже показана блок-схема устройства.

Устройство содержит блок I сопряжения, канал ЭВМ 2, арифметический блок 3, блок 4 регистров, блок 5 счетчиков, блок 6 постоянной памяти, регистр 7 адреса, регистр 8 команд, блок 9 сравнения, блок 10 синхронизации.

33

В основу работы устройства положен следующий алгоритм. Для построения любого типа корневого голографа составляется аналитическое уравнение. Например, уравнение Беджинова-Теодорчика

$$E_x R_m - F_x P_m = 0$$

фазовых углов

$$\pm \omega^2 R_m F_n - \omega F_n P_m + \omega E_n R_m \pm \omega E_n P_m = 0$$

постоянного модуля

$$E_x P_m + \omega^2 F_n R_m + U(P_m^2 + \omega^2 R_m^2) = 0$$

текущей прямой

$$k \rho (E_x R_m - F_x P_m) - k(E_x P_m + F_x R_m) - E_n^2 - F_n^2 = 0$$

кругового образца

$$z \beta \delta^2 (P_m^2 + R_m^2) + (x + \beta) k (E_x P_m + F_x R_m) + E_n^2 + F_n^2 = 0$$

где  $E_x, F_x, P_m, R_m$  — полиномы от двух переменных  $\omega$  и  $\delta$ .

Любое уравнение с помощью ЭВМ представляется в виде коэффициентов матрицы, расположенныхых по степеням  $\delta$  и  $\omega$  от правого нижнего угла

$$\begin{matrix} C_{11}, & C_{12}, & \dots, & C_{1r} \\ C_{21}, & C_{22}, & \dots, & C_{2r} \\ C_{n1}, & C_{n2}, & \dots, & C_{nr} \end{matrix} \left| \begin{array}{c} \omega^{2r} \\ \omega^{2r-2} \\ \vdots \\ \omega^2 \end{array} \right. \quad (1)$$

$\delta^{-1} \delta^{2r-2}, \dots, \delta^2$

Для каждого из уравнений ЭВМ вычисляет матрицу коэффициентов вида (1), затем обращается к устройству через блок сопряжения. В настоящем запоминающем блоке с электрической передачей находится программа для формирования коэффициентов алгебраического уравнения относительно  $\omega$  при постоянном  $\delta$ . Для формирования коэффициентов алгебраического уравнения используется алгоритм Горнера по формуле

$$A_k = \sum_{l=1, \dots, n} C_{lk} \delta^{l-2} \quad (2)$$

При обращении к модулю в блок 5 счетчики заносятся значениями  $n, l, b_{nn}$ . Затем запускается блок синхронизации, который управляет выбором команд из блока постоянной памяти. Первый коэффициент  $C_{11}$  заносится в арифметический блок 3, туда же заносится значение  $b_{nn}$ , которое подводится в степень, происходит умножение, затем в блок 3 заносится второй коэффициент  $C_{12}$ , происходит сложение и т. д. Из счетчика  $l$  каждый раз вычитается единица. Как только счетчик  $l$  обнуляется, блок 9 сравнивания выдаст сигнал в блок 10 синхронизации, который запускает цикл команд для вычисления первого коэффициента алгебраического уравнения, передающегося в ЭВМ. Выбор команд начиняется сначала, но из ЭВМ поступают коэффи-

циенты  $C_{21}, C_{22}, \dots, C_{2r}$ , вычисляется второй коэффициент алгебраического уравнения, при этом из счетчика  $l$  вычитается единица.

После обнуления этого счетчика  $l$  процесс нахождения коэффициентов алгебраического уравнения заканчивается и начинается решение уравнения. В качестве алгоритма решения принят метод Ньютона, обладающий быстрой сходимостью и отысканием комплексных корней. Исходный полином имеет вид

$$P_n(Z) = Z^n + \sum_{i=1}^{n-1} A_i Z^{n-i}$$

15 За начальное приближение корня принимают значение

$$r_0 = 1 + f = x_0 + jy_0$$

Находит рекуррентные соотношения

$$\begin{aligned} x_i &= A_i + x_{i-1} - y_{i-1} \\ y_i &= x_{i-1}^2 + y_{i-1}^2 \\ z_i &= x_{i-1} + y_{i-1} \\ b_i &= y_{i-1} + x_{i-1}^2 + y_{i-1}^2 \end{aligned} \quad \left. \right\} \quad (3)$$

25 где  $i=1, 2, \dots, n$ ;  $\alpha_0=1$ ,  $y_0=b_0=0$ .

Далее используют итерационную формулу Ньютона

$$Z_{n+1} = Z_n - \frac{f(Z_n)}{f'(Z_n)} = X_{n+1} + jY_{n+1},$$

$$\text{где } X_{n+1} = X_n - \frac{\alpha_n x_n + b_n y_n}{x_n^2 + y_n^2}; \quad (4)$$

$$Y_{n+1} = Y_n - \frac{\beta_n x_n - \gamma_n y_n}{x_n^2 + y_n^2}. \quad (5)$$

Итерационный процесс прекращают, если  $|\Delta x_r| < \varepsilon_1, |\Delta y_r| < \varepsilon_2$ .

$$\text{Если } |Y_{r+1}| X_{r+1}| < 10^{-2} \text{, то } \quad (6)$$

то найден действительный корень  $\xi = x_{r+1}$ . Корень исключают и получают полином

$$P_{n-1}(Z) = Z^{n-1} + b_1 Z^{n-2} + \dots + b_{n-1}. \quad (8)$$

Коэффициенты  $b_r$  вычисляют по формуле

$$b_r = b_{r-1} + A_r, r = 1, \dots, n-2. \quad (9)$$

50 За начальное приближение к следующему корню берут значение  $\xi(1+j)$ , и процесс применяют к  $P_{n-1}(Z)$  и т. д.

55 Если условие (7) не выполняется, то найден комплексный корень. Исключают пару комплексно-сопряженных корней и получают полином

$$P_{n-2}(Z) = Z^{n-2} + b_1 Z^{n-3} + \dots + b_{n-2}. \quad (10)$$

Коэффициенты  $b_r$  вычисляют по формуле

$$b_r = A_r + 2x_{r-1} - (x^2 + y^2)b_{r-2}, b_1 = 1, r = 2, 3, \dots, n-2. \quad (11)$$

60 За начальное приближение принимают корень  $(\xi + j)/\sqrt{2}$  и процесс применяют к полиному  $P_{n-1}(Z)$ .

После вычисления коэффициентов уравнения  $A_1$  начинают решение уравнения. В блок 5 счетчиков заносят значение  $n$ , в блок 4 регистров — начальное значение  $x$  и  $y$ . Если  $n=2$ , то решают квадратное уравнение, если  $n=1$ , то уравнение первой степени. В противном случае по формулам (3) находят значения  $\alpha_4$ ,  $\beta_4$ ,  $y_1$ ,  $b_4$ . Для этого выполняют команды занесения  $x$  и  $y$  в блок 3, умножение, запись в блок 4, занесение в блок 3 из  $y$ , умножение, пересылка из блока 4 из  $y$ , вычитание, занесение  $A_1$  в блок 3, сложение, запись в блок 4. Аналогично вычисляют значения  $\beta_4$ ,  $y_1$ ,  $b_4$ . После этого из счетчика  $n$  вычтывают единицу, если его содержимое не равно нулю, вычисляют новые значения  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $y$ ,  $b$ , при этом из блока 6 по постоянной памяти читают те же команды.

Когда закончен процесс вычисления  $\alpha_4$ ,  $\beta_4$ ,  $y_1$ ,  $b_4$  из блока 4 в блок 3 читается  $f$ , возводится в квадрат и записывается в блок 4, затем читается  $b$  в блок 3, возводится в квадрат, читается  $y^2$  из блока 4, складывается в блоке 3 с  $b^2$  и записывается в блок 4. Из блока 4 читается  $\alpha$  и  $y$  в блок 3, происходит умножение и запись в блок 4, из блока 4 читается  $y$  и  $b$ , умножаются, читается  $\alpha\beta$ , вычитается, читается  $y^2+b$  из блока 4, производится деление, читается значение  $x$ , происходит далее вычитание, запись в блок 4.

Аналогично вычисляется выражение (5). Затем  $x_{i+1}$  и  $x_i$  заносятся в блок 4 из блока 3, происходит вычитание, занесение в блок 3  $x$ , вычитание по модулю, и в блоке 9 сражения анализируется знак сумматора блока 3, если он равен 0, то процесс начинается с вычисления новых значений  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $y$ ,  $b$ , но с новым значением  $x$ . Если знак сумматора блока 3 отрицательный, то блок 10 синхронизации меняет адрес на 1. Происходит выборка следующих команд для реализации выражения (6). При этом, если  $|dy| > \epsilon$ , то осуществляется переход к вычислению значений  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $y$ ,  $b$ , для чего блок 10 синхронизации заносит соответствующий код в регистр 7 адреса. В противном случае к содержанию адреса прибавляется единица, и читаются из блока 6 новые команды. В блок 3 заносятся значения  $y$ ,  $x$ , происходят деление, занесение из ЭВМ значения  $\epsilon$ , вычитание.

Если знак сумматора блока 3 равен 0, то найден действительный корень, и начинается вычисление коэффициентов полинома  $P_{n-1}(Z)$ . Для этого  $x$  заносится в блок 3, извлекается корень и пересыпается в ЭВМ; в счетчик  $n$  заносится значение  $n-1$ , в блок 3  $A_1$  и  $x$ , производится умножение, чтение  $A_1$ , сложение в блоке 3, запись сумматора в блок 4 и пересылка в ЭВМ, из  $y$  вычитается единица. Если содержимое счетчика  $n$  не равно 0, то вычисляются следующие коэффициенты  $b_r$ . В противном случае начинается вычисление  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $y$ ,  $b$ . В случае нахождения комплексного корня по формуле (11) считаются коэффициенты  $b_r$ .

После нахождения всех корней уравнений к значению  $b$  в блоке прибавляют единицу, снова находят морян алгебраического уравнения относительно  $x$  и его решения. В моменты работы устройства, когда не требуется обмена данных, ЭВМ обрабатывает результаты найденных точек корневого голографа, т. е. определяется устойчивость, вычисляются показатели качества и т. д. Обмен данными осуществляется в режиме аппаратной привостановки.

Когда содержимое счетчика  $b$  достигает значения  $b_m$ , блок 9 сражения подает на блок 10 синхронизации сигнал, по которому в блок 1 сопряжения поступает сигнал окончания работы устройства, осуществляется окончание работы блока 1 сопряжения.


Наличие постоянной памяти с электрической перезаписью позволяет записать другую программу для аппаратурной реализации других функциональных зависимостей, что делает устройство универсальным. Для увеличения быстродействия устройства запрос на прием данных осуществляется разыче, данные заносятся в блок регистров, поэтому исключается время на ожидание данных.

#### Формула изобретения

Устройство для вычисления корневых траекторий, содержащее постоянную память, регистр команд, блок сравнения, блок синхронизации, регистр адреса, арифметический блок, блок регистров, блок счетчиков, причем первые входы арифметического блока, блоки регистров и блока счетчиков соединены соответственно с первым, вторым и третьим выходами регистра команд, первый выход арифметического блока соединен с вторым входом блока регистров, выход которого соединен с вторым выходом арифметического блока, второй выход арифметического блока и выход блока счетчиков соединены соответственно с первыми и вторыми входами блока сравнения, выход регистра команд, соединен с третьим входом блока сравнения, выход которого соединен с первым входом блока синхронизации, выход которого последовательно через регистр адреса и постоянную память соединен с выходом регистра команд, отличавшееся тем, что, с целью расширения класса решаемых задач, устройство содержит блок сопряжения, первый, второй, третий и четвертый выходы которого соединены соответственно с третьим входом блока регистров, третьим входом арифметического блока, вторым входом блока счетчиков, вторым входом блока синхронизации, пятый выход регистра команд соединен с первым входом блока сопряжения, второй выход которого является выходом устройства.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Авт. св. № 392503, кл. G 06F 15/34, 10.08.71.
2. Авт. св. № 408313, кл. G 06F 15/34, 04.01.72 (прототип).



Составитель В. Девятков

Редактор Т. Рыбалко

Техред Е. Хмелева

Корректор О. Тюрина

Заказ 1549/13

Изд. № 414

Тираж 815

Подписано

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР  
по делам изобретений и открытий  
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/б

Типография, пр. Салникова, 2