

В слышимом диапазоне частот, который варьируется для каждого человека в зависимости от его личных физиологических данных, акустическое воздействие на психоэмоциональное состояние осуществляется путем речевого манипулирования. Внедрение в различные аудиофайлы дополнительной информации может быть осуществлено различными способами: внедрение путем использования разности времени между записями в файл событиями, кодирование информации двоичным кодом с последующим использованием последовательности в аудиозаписи и др. Данные способы внедрения информации позволяют передавать скрытые сообщения с помощью аудиофайлов, не оказывая влияния на качество исходной аудиозаписи, однако воздействуя на подсознание человека. Таким образом, важной проблемой является выявление скрытой информации в аудиофайлах для обеспечения защиты жизнедеятельности людей.

АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОДА НА ОСНОВЕ ФУНКЦИИ МЁБИУСА

А.И. МИТЮХИН, Р.П. ГРИШЕЛЬ

В ряде специальных коммуникационных приложениях желательным требованием является не только контроль ошибок в каналах с шумами посредством применения помехоустойчивого кодирования информации, но и обеспечение определенной степени защиты информации от подслушивания. В таком случае необходимо иметь код с заданным минимальным расстоянием и наибольшей мощностью кодовых слов. Кроме того, для увеличения структурной скрытности сигналов необходимо достаточно часто изменять форму сигналов, чтобы усложнить распознавание формы сигнала, способа его кодирования и модуляции, т.е. увеличивать время на осуществление отождествления обнаруженного сигнала с одним из множества априорно известных сигналов. Названным требованиям могут удовлетворять нелинейные коды с компонентами из поля Галуа $GF(p)$, где p — характеристика поля. В работе предлагается алгебраическая конструкция нелинейного кода, получаемая с использованием функции Мёбиуса $\mu(m)$, $m \in \mathbf{Z}^+ [1]$ над полем с множеством $p \in \{1, -1\}$. Значение параметра n определяется числом r различных простых чисел, образующих произведение m . Например, для значений $m=30$, $r=3$ и $m=210$, $r=4$ формируются уравновешенные бинарные коды длиной $n=8$ и $n=14$, соответственно с кодовым расстоянием $d=4$ и $d=7$. Структура (форма) кода зависит от простых делителей, на которые разлагается число m . Решение задачи разложения сравнительно большого целого составного числа на простые множители вычислительно трудоемко. Скрытность самой информации достигается с ростом числа m .

Литература

1. Мак-Вильямс Ф.Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория кодов, исправляющих ошибки: пер. с англ. М., 1979.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Н.В. НАСОНОВА

На основе анализа рекомендаций основных международных стандартов в области информационной безопасности (ISO 2700x, NIST 800-53, BSI и др.) можно выделить несколько областей, наиболее важных для обеспечения защиты локальной сети организации от воздействия компьютерных атак, и составляющих основой базис безопасности.

Во-первых, это инвентаризация и контроль применения авторизованного оборудования, программного обеспечения, управление их конфигурацией с применением эталонных защищенных образов систем, а также контроль и защита беспроводных